

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района»

(СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского района»)

198096, Санкт-Петербург, ул. Маринеско д.2/7, литер А, тел/факс (812) 785-05-77, e-mail: GUCSRI@yandex.ru
ИНН/КПП 7805436850/780501001, ОГРН 1077847539747



Дорожная карта по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг на 2016-2020 годы

Санкт-Петербург, 2016 год

1. Общие положения

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг на 2016-2020 годы (далее - "дорожная карта") разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
- Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности".

"Дорожная карта" направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на них услуг в соответствии с установленными полномочиями, а также оказание инвалидам при этом необходимой помощи.

2. Цели «дорожной карты»

Основной целью "дорожной карты" является поэтапное обеспечение для инвалидов условий доступности объекта и услуг, установленных в статье 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в учреждениях социальной защиты населения, с учетом потребностей отдельных категорий инвалидов: инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения, умственного развития.

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с 01.01.2016 невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

3. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты"

Ожидаемыми результатами реализации "дорожной карты" являются:

1. Обеспечение инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) на объекте:

- условий для беспрепятственного доступа к объекту и предоставляемым в них услугам;
- условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов, сменные кресла-коляски, адаптированные лифты, поручни, пандусы, подъемные платформы (аппараты), доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения);

- сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объекте;

- надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуска на объекты собаки-проводника при наличии у инвалида документа, подтверждающего ее специальное обучение;

- оказания сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.

2. Осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с методикой формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающую сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 N 626, работы по обеспечению доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности должны проводиться с учетом состояния доступности следующих шести основных структурно-функциональных зон и элементов, которые определяются для каждой категории инвалидов с учетом имеющихся нарушений функций организма, а также условий доступности путей движения к объекту (от остановки транспорта):

- территория, прилегающая к зданию (участок), - вход (выходы) на территорию, путь (пути) движения на территории, лестница (наружная), пандус (наружный), автостоянка и парковка;

- вход (выходы) в здание - лестница (наружная), пандус (наружный), входная площадка (перед дверью), дверь (входная), тамбур;

- путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) - коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон), лестница (внутри здания), пандус (внутри здания), лифт пассажирский (или подъемник), дверь, пути эвакуации (в том числе зоны безопасности);

- зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта);

- санитарно-гигиенические помещения - туалетная комната, душевая (ванная) комната, бытовая комната (гардеробная);

- система информации и связи (на всех зонах) - визуальные средства, акустические средства, тактильные средства.

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта

Н п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Единица измерения	Значение показателей по годам						Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный вес существующих объектов которые в результате проведения после 01.07.2016 на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем количестве объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию		-	1	1	1	1	1	Долгопятый И.В.
2	Удельный вес существующих объектов социальной защиты населения, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, в общем количестве объектов социальной защиты населения, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов		-	1	1	1	1	1	Долгопятый И.В.
3	Удельный вес существующих объектов социальной защиты населения, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме, в общем количестве объектов социальной защиты населения, оказывающих такие услуги, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов		-	-	-	-	-	-	

4	Удельный вес существующих объектов социальной защиты населения, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида, в общем количестве объектов социальной защиты населения, оказывающих такие услуги, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов		-	2	2	2	2	2	Долгопятый И.В.
5	Доля инвалидов (детей-инвалидов), в отношении которых осуществлены мероприятия по социальной реабилитации и (или) абилитации в учреждениях социального обслуживания населения и которые имеют соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), обратившихся за получением услуг по социальной реабилитации и (или) абилитации в учреждения социального обслуживания населения	Количество человек	-	653	1815	1815	1815	1815	Колодяжная О.В.
6	Удельный вес объектов, на которых услуги инвалидам предоставляются сотрудниками, в должностные инструкции которых включено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при предоставлении услуг, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги	Количество объектов	-	2	2	2	2	2	Колодяжная О.В.
7	Доля сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, в общем количестве сотрудников таких учреждений	Количество человек	-	19	19	19	19	19	Долгопятый И.В.

Перечень мероприятий "дорожной карты", реализуемых для достижения указанных значений

N п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализаци и	Ожидаемый результат	
1	2	3	4	5	6	

1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами

1.1	<p>Составление актуализированных паспортов доступности объектов:</p> <p>Ул Маринеско, д.2/7;</p> <p>Дачный пр., д. 33, корп. 1;</p> <p>Пр. Маршала Жукова, д.22</p>	<p>- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 N 626 "Об утверждении методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломobileйных групп населения";</p> <p>- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики".</p>	Долгопятый И.В.	Сентябрь – Декабрь 2016 г.	Утверждение актуализированных паспортов доступности объектов и услуг, определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования , уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий	
1.2	Ремонт в помещении по адресу пр. Дачный , д 33 к1,литер А пом.14 - Н	1. Оборудовать вход на участок элементами информации об объекте (кнопка вызова персонала, информационная таблица). п. 4.1.1, ГОСТ Р 52131-2003;	Долгопятый И.В.	Апрель-Ноябрь 2016	Обеспечение доступа инвалидов к объекту, условий индивидуальной мобильности инвалидов	

	<p>2. Установить при входе в здание информационную мнемосхему (тактильную схему движения) для инвалидов по зрению, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Мнемосхема должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. п. 7.1.8, ГОСТ Р 51671-2000;</p> <p>3. Выделить краевые ступени лестничного марша цветом или фактурой, предусмотреть перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. п. 4.1.2, ГОСТ Р 52875-2007;</p> <p>4. Оснастить пандус с обеих сторон ограждениями с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м). Поручни должны быть непрерывными по всей длине и иметь не травмирующее завершение, концы поручней пандуса должны быть пп. 4.1.15, 5.1.2, 5.2.15, ГОСТ Р 51261-99;</p> <p>5. Оборудовать входную площадку при входе, доступном для МГН, навесом и водоотводом. Размеры входной площадки при</p>			и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам к объектам социальной защиты населения	

открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м, размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 x 2,2 м. п. 5.1.3;

6. Оборудовать полотно входных дверей, доступной для МГН, смотровой панелью. Ширина входных дверей должна составлять не менее 1,2 м. Высота порога не должна превышать 0,014 м. Оборудовать полотно входных дверей, доступной для МГН, смотровой панелью. Ширина входных дверей должна составлять не менее 1,2 м. Высота порога не должна превышать 0,014 м. п. 5.1.3;

7. Оборудовать входные двери устройствами, обеспечивающими задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Дверные наличники и ручки должны иметь отличные от дверного полотна контрастные цвета, ручка должна иметь П-образную форму. Двери должны открываться наружу. пп. 5.1.6, 5.4.3;

8. Применить различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Выполнить тактильные напольные указатели перед лестницами. п. 5.2.12, ГОСТ Р 52875-2007;

9. Предусмотреть при перепаде высот пола в здании устройство

пандуса с уклоном не более 1:20 (5%) или подъемного устройства пп. 5.2.9, ГОСТ Р 51261-99;

10. Оснастить пандус с обеих сторон ограждениями с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м). Поручни должны быть непрерывными по всей длине и иметь не травмирующее завершение, концы поручней пандуса должны быть скруглены и соединены между собой, расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. Установить колесоотбойные устройства высотой 0,1 м на промежуточных площадках и на съезде. Предусмотреть в верхнем и нижнем окончаниях пандуса свободную зону размером не менее 1,5x1,5 м. пп. 5.2.9, 5.2.10, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, ГОСТ Р 51261-99;

11. Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка;

		<p>санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). п. 5.4.1;</p> <p>12. Предусмотреть установку в вестибюле здания звукового информатора по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. п. 5.3.9;</p> <p>13. Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). п. 5.4.1;</p> <p>14. Предусмотреть установку в вестибюле здания звукового информатора по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. п. 5.5.6, ГОСТ Р 51671-2000.</p>				
1.3	Ремонт в помещении по адресу т ул. Маринеско ,д 2/7 ,литер А, пом 15 - Н	<p>1. Оборудовать вход на участок элементами информации об объекте (кнопка вызова персонала, информационная таблица); п. 4.1.1, ГОСТ Р 52131-2003</p> <p>2. Установить при входе в здание информационную мнемосхему (тактильную схему движения) для инвалидов по зрению, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Мнемосхема должна размещаться с</p>	Долгопятый И.В.	Июнь- Сентябрь 2017г	Обеспечение доступа инвалидов к объекту, условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для	

		<p>правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. п. 7.1.8, ГОСТ Р 51671-2000;</p> <p>3. Обеспечить устройство нескользкой поверхности пандуса, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. п. 4.1.6, ГОСТ Р 52875-2007;</p> <p>4. Оборудовать входную площадку при входе, доступном для МГН, навесом и водоотводом. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м, размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 x 2,2 м. п. 5.1.3;</p> <p>5. Оборудовать входные двери устройствами, обеспечивающими задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Дверные наличники и ручки должны иметь отличные от дверного полотна контрастные цвета, ручка должна иметь П-образную форму. Двери должны открываться наружу. пп. 5.1.6, 5.4.3;</p> <p>6. Предусмотреть ширину дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку не менее 0,9 м. Высота порога не должна превышать 0,014 м. Дверные наличники и ручки</p>			обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам к объектам социальной защиты населения	
--	--	--	--	--	---	--

должны иметь отличные от дверного полотна контрастные цвета, ручка должна иметь П-образную форму. Двери должны открываться наружу. пп. 5.2.4, 5.4.3;

7. Оснастить внутренние лестницы (а также все перепады высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м) с обеих сторон поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), в детских дошкольных учреждениях должен - дополнительно на высоте 0,5 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 допп. 5.1.2, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, ГОСТ Р 51261-99, СанПиН 2.4.1.3049-13, СП 1.13130.2009;

8. Оборудовать в уборной не менее одной кабины, доступной для МГН. Ширина доступной кабины должна быть не менее 1,65 м, глубина - не менее 1,8 м (универсальная кабина должна иметь ширину не менее 2,2 м, глубину - не менее 2,25 м), ширина двери должна - не менее 0,9 м. В кабине рядом с унитазом должно быть предусмотрено пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также опорные поручни, крючки для пп. 5.3.2, 5.3.3, ГОСТ Р 51261-99;

9. Использовать контрастные

		<p>сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). п. 5.4.1;</p> <p>10. Предусмотреть установку в вестибюле здания звукового информатора по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха п. 5.5.6, ГОСТ Р 51671-2000.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами						
2.1	Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них услуг и оказанием помощи в их получении	- Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"	Туфанова Л.В.	2016-2020 г.г.	Обеспечение доступности для инвалидов государственных услуг в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, труда и занятости	
2.2	Повышение доступности предоставления социальных услуг инвалидам	- Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 N 717-135 "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге"; - постановление Правительства	Долгопятый И.В.	2016-2020 гг.	Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам социальных услуг	

		Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт- Петербурге" на 2015-2020 годы".				
--	--	---	--	--	--	--